Nakabayashi

パーソナルラミネータ クイックラミR2 A4

NQL-R2A4 LG:78728 0

- 本体寸法:W360xD150(245)xH78mm ( )はワイヤータイプトレーを含む
- 本体重量:1.5kg ●電源電圧:100V·50/60Hz
- 消費電力:1350W(50/60Hz) ※ウォームアップ時の最大値
- 最大ラミネート幅:240mm(最小は名刺サイズ)
- 最大ラミネート厚:0.6mm(フィルムと原稿を合わせた厚み)
- ラミネート速度:約394·475mm/分(50·60Hz)
- 温度設定:100μmと150μmの2段階切替え
- ウォームアップ時間:約40秒(室温が約25℃で100μm設定の場合)
- 付属品:ワイヤータイプトレー(2本)、クリーニングペーパー(1枚)、名刺·写真サイズ用キャリアシート(1枚)
- パッケージ寸法:W395×D185×H110mm ●パッケージ重量:1.7kg
- 梱包寸法:W410×D380×H360mm ●梱包重量:12.3kg
- 入数:1/6

パーソナルラミネータ クイックラミR2 A3

NQL-R2A3 LG:78727 3

- 本体寸法:W454xD150(245)xH78mm ( )はワイヤータイプトレーを含む
- 本体重量:2.0kg ●電源電圧:100V·50/60Hz
- 消費電力:1400W(50/60Hz) ※ウォームアップ時の最大値
- 最大ラミネート幅:340mm
- 最大ラミネート厚:0.6mm(フィルムと原稿を合わせた厚み)
- ラミネート速度:約395·473mm/分(50·60Hz)
- 温度設定:100μmと150μmの2段階切替え
- ウォームアップ時間:約40秒(室温が約25℃で100μm設定の場合)
- 付属品:ワイヤータイプトレー(2本)、クリーニングペーパー(1枚)、名刺·写真サイズ用キャリアシート(1枚)
- パッケージ寸法:W488×D185×H110mm ●パッケージ重量:2.2kg
- 梱包寸法:W503×D385×H250mm ●梱包重量:10.4kg
- 入数:1/4

パーソナルラミネータ クイックラミR4 A3

NQL-R4A3 DS:78729 7

- 本体寸法:W454xD150(245)xH78mm ( )はワイヤータイプトレーを含む
- 本体重量:2.7kg ●電源電圧:100V·50/60Hz
- 消費電力:1400W(50/60Hz) ウォームアップ時の最大値
- 最大ラミネート幅:340mm
- 最大ラミネート厚:0.6mm(フィルムと原稿を合わせた厚み)
- ラミネート速度:約398·478mm/分(50·60Hz)
- 温度設定:100μmと150μmの2段階切替え
- ウォームアップ時間:約40秒(室温が約25℃で100μm設定の場合)
- 付属品:ワイヤータイプトレー(2本)、クリーニングペーパー(1枚)、名刺·写真サイズ用キャリアシート(1枚)
- パッケージ寸法:W493×D190×H120mm ●パッケージ重量:3.2kg
- 梱包寸法:W508×D395×H270mm ●梱包重量:13.9kg
- 入数:1/4

Target ・掲示物やメニューなど、すぐに数枚のラミネートを仕上げたい店舗や学校、個人ユーザー。

Concept ・ラミネータのトラブルワースト1のフィルム巻き込み(詰まり)を軽減。

PR point ・フィルムの巻き込み防止構造と最適温度自動設定が可能な周波数検知機能を搭載した新シリーズ。

LIVE OFFICE ISHII STATIONERY AND FURNITURE
株式会社イシイ
福山市曙町一丁目16-8
TEL:084-957-1811
Fax:084-957-1814
https://ishii-osnet.co.jp

※改良のため予告なく外観·仕様を変更する場合がございます。

パーソナルラミネータ クイックラミR2/R4 NQL-R2A4,NQL-R2A3/NQL-R4A3
210127